

444, rue des Jonchères – BP67
69730 GENAY
Tél. (33) 04.72.08.09.70 - FAX : (33) 04.78.91.68.53
http://www.maccfrance.com

FICHE TECHNIQUE

MACC SPECIAL 300 M

Machine à scier à ruban

1- Sécurité :

- Notre matériel est conforme aux directives « machines » : 98/37CEE, 89/336/CEE ainsi que la directive concernant la compatibilité électromagnétique 73/23/CEE et la directive sur la basse tension modifiée par 93/68/CEE.

2- Caractéristiques techniques :

- Fonctionnement manuel avec descente manuelle.
- Fonctionnement de la machine :
 - Serrage du mors manuel.
 - Etau avec dispositif d'approche rapide.
 - Descente manuelle (mise en rotation de l'archer par poignée 24V basse tension).
 - Remontée de l'archet manuel.
- Réglage de la tension du ruban par dispositif électromécanique avec témoin de tension et micro interrupteur. (arrêt machine en cas de rupture du ruban).
- Moteur à deux vitesses 40 t/mn ou 80 t/mn.
- Coupe d'angle à gauche 45° - 90° - droite 60°
- Capacité en tube jusqu'à 230 mm.

3- Tension :










- Tension triphasée (380V/50Hz).

4- Accessoires en option :

- Option tension monophasée (220V/50Hz).
- Option serrage pneumatique avec pédale.
- Option frein hydraulique contrôle descente.
- Option variateur de vitesse : 20 t/mn et 90 t/mn.

5- Garantie :

- Matériel livré avec clés de service et manuel d'instruction en langue française.
- Garantie constructeur pièces et main d'œuvre hors déplacement :
 - 1 an pour les pièces.
 - 6 mois pour le matériel électrique et électronique.

				
kW 0,75-1,1	tours/min 40-80	mm. 300	mm. 2825x25,4x0,9	Kg. 350
				
90°	230	220x220	170x300	
45° gauche	150	135x135	120x150	
45° droite	200	190x190	150x190	
60° droite	115	115x115	115x125	