

444, rue des Jonchères – BP67  
69730 GENAY  
Tél. (33) 04.72.08.09.70 - FAX : (33) 04.78.91.68.53  
http://www.maccfrance.com

## FICHE TECHNIQUE

### MACC SPECIAL 315 CSO

#### Machine à scier à ruban

#### 1- Sécurité :

- Notre matériel est conforme aux directives « machines » : 98/37CEE, 89/336/CEE ainsi que la directive concernant la compatibilité électromagnétique 73/23/CEE et la directive sur la basse tension modifiée par 93/68/CEE.

#### 2- Caractéristiques techniques :

- Fonctionnement manuel avec descente automatique.
- Régulateur hydraulique de vitesse pour la descente de l'archer.
- Fonctionnement de la machine :
  - Serrage du mors manuel
  - Etau avec dispositif de serrage rapide
  - Descente automatique (système hydraulique)
  - Remontée de l'archet manuel
- Réglage de la tension du ruban par dispositif électromécanique micro interrupteur. (arrêt machine en cas de rupture du ruban).
- Moteur à deux vitesses : 40 t/mn et 80 t/mn.
- Coupe d'angle à gauche 45° - 90° - droite 60°

#### 3- Tension :









- Tension triphasée (380V/50Hz).

#### 4- Accessoires en option :

- Option tension monophasée (220V/50Hz).
- Option serrage pneumatique avec pédale.
- Option variateur de vitesse : 20 t/mn et 90 t/mn.

#### 5- Garantie :

- Matériel livré avec clés de service et manuel d'instruction en langue française.
- Garantie constructeur pièces et main d'œuvre hors déplacement :
  - 1 an pour les pièces.
  - 6 mois pour le matériel électrique et électronique.

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---|
| <b>kW</b><br><b>0,75-1,1</b>  | <b>tours/min</b><br><b>40-80</b>  | <b>mm.</b><br><b>315</b>  | <b>mm.</b><br><b>2825x25,4x0,9</b>   | <b>Kg.</b><br><b>340</b>  |
|   |  |  |  |   |
| <b>90°</b>  | <b>230</b>  | <b>220x220</b>  | <b>170x300</b>   |   |
| <b>45°</b>  | <b>210</b>  | <b>210x210</b>  | <b>210x210</b>   |   |
| <b>60°</b>  | <b>135</b>  | <b>105x105</b>  | <b>105x130</b>   |   |