

444, rue des Jonchères – BP67
69730 GENAY
Tél. (33) 04.72.08.09.70 - FAX : (33) 04.78.91.68.53
http://www.maccfrance.com

FICHE TECHNIQUE

MACC SPECIAL 380 SI

Machine à scier à ruban

1- Sécurité :

- Notre matériel est conforme aux directives « machines » : 98/37CEE, 89/336/CEE ainsi que la directive concernant la compatibilité électromagnétique 73/23/CEE et la directive sur la basse tension modifiée par 93/68/CEE.
- Carter englobant de sécurité.

2- Caractéristiques techniques :

- Cycle semi-automatique.
- Fonctionnement hydraulique avec mors de serrage hydraulique.
- Fonctionnement de la machine:
 - Démarrage du cycle de coupe avec double bouton de start.
 - Fermeture de l'étau et activation du moteur à ruban.
 - Descente de l'archer pour la coupe.
 - Arrêt du moteur du ruban et retour de l'archer dans la position de départ
 - Ouverture de l'étau.
- Etau avec dispositif d'approche rapide.
- Rotation de l'archer : capacité de coupe 60° à droite.
- Moteur à 2 vitesses de rotations : 37 t/mn et 75 t/mn.
- Dimensions ruban : 3010 x 25,4 x 0,9.
- Commande basse tension 24 V.

3- Tension :










- Tension triphasée (380V/50Hz).

4- Accessoires en option :

- Option variateur de vitesse : 20 t/mn et 90 t/mn.

5- Garantie :

- Matériel livré avec clés de service et manuel d'instruction en langue française.
- Garantie constructeur pièces et main d'œuvre hors déplacement :
 - 1 an pour les pièces.
 - 6 mois pour le matériel électrique et électronique.

				
kW 0,9-1,6	tours/min 37-75	mm. 380	mm. 3010x25,4x0,9	Kg. 520
				
90°	230	290	245x245	240x380
45°	200	230	220x220	220x200