

FICHE TECHNIQUE

MACC NEW 350 S

Machine à tronçonner pendulaire

1- Sécurité :

- Notre matériel est conforme aux directives « machines » : 98/37CEE, 89/336/CEE ainsi que la directive concernant la compatibilité électromagnétique 73/23/CEE et la directive sur la basse tension modifiée par 93/68/CEE.
- Carter englobant de sécurité.
- Pédale de commande cycle équipé d'un arrêt d'urgence.

2- Caractéristiques techniques :

- Fonctionnement semi-automatique.
- Fonctionnement hydropneumatique.
- Double Mors de serrage pneumatique.
- Tête de tronçonnage à mouvement pendulaire, réducteur en bain d'huile.
- Rotation manuelle de la tête : 45° à gauche et 90° à droite.
- Capacité de coupe diamètre 110 mm.
- Vitesse de rotation lame : 40 t/mn et 80 t/mn.
- Lubrification automatique avec pompe immergée et système de filtration.
- Commande basse tension 24V.
- Butée de longueur 600 mm.
- Bâti support en acier.

3- Tension :










- Tension triphasée (380V/50Hz).

4- Accessoires en option :

- Option vitesse lente : 20 t/mn et 40 t/mn.

5- Garantie :

- Matériel livré avec clés de service et manuel d'instruction en langue française.
- Garantie constructeur pièces et main d'œuvre hors déplacement :
 - 1 an pour les pièces.
 - 6 mois pour le matériel électrique et électronique.

				
kW 1,8-2,2	tours/min 40-80	mm. 120	mm. 350	Kg. 280
				
90°	60	110	100x100	80x120
45°	55	80	80x80	80x80