








NEW 300



	●	○	□	▭
90°	55	100	90 X 90	140 X 70
45°	50	90	80 X 80	70 X 85

				
kW 1,5 - 2,2	giri/min 40 - 80	mm 190	mm 315	Kg 150

FICHE TECHNIQUE

6- MACC NEW 300

Tronçonneuse pendulaire

1- Sécurité :

- Notre matériel est conforme aux directives « machines » : 98/37CEE, 89/336/CEE ainsi que la directive concernant la compatibilité électromagnétique 73/23/CEE et la directive sur la basse tension modifiée par 93/68/CEE.
- Carter englobant de sécurité

2- Caractéristiques techniques :

- Fonctionnement manuel
- Mors de serrage manuel avec système de blocage rapide
- Tête de tronçonnage à mouvement pendulaire, réducteur en bain d'huile
- Rotation manuelle de la tête à 45° à gauche et à 60° à droite
- Capacité de coupe diamètre 100mm
- Vitesse de rotation lame : 40 trs/mn et 80 trs/mn
- Commande basse tension 24V
- Butée longueur 600mm
- Bâti support en acier

3- Tension :

- Tension triphasée (380V/50Hz).

4- Accessoires en option :

- Option tension monophasée (220V/50Hz)
- Option vitesse lente (20/40 trs/mn)
- Serrage pneumatique avec pédale

5- Garantie :

- Matériel livré avec clés de service et manuel d'instruction en langue française.
- Garantie constructeur pièces et main d'œuvre hors déplacement :
 - 1 an pour les pièces.
 - 6 mois pour le matériel électrique et électronique.